

Weichai-csoport



ESW 225

Teljesítmény	Készenlét	kVA	225
		kW	180
	Folyamatos	kVA	200
		kW	160
Méret (MxHxSZ) mm	1150 x 3000 x 1880		
Súly (kg)	2050		

Motor	Weichai		
Modell	WD615, 68D		
Motor teljesítmény	Készenlét (kW)	187	
	Folyamatos (kW)	169	
Fordulat rpm (d/d)	1500		
Hengerek száma	4 ütemű		
Lökettérfogat (l)	9.726		
Cilinderek száma és elhelyezkedése	6 (soros)		
Furat x Löklet (mm x mm)	126 x 130		
Kompresszió	17:1		
Adagoló	Elektronikus		
Indukciós rendszer	Turbó feltöltős		
Befecskendezés	Direkt		
Forgás iránya	Balos a lendkerék felől		
Hűtés	Vízhűtéses, pótolható hőcserélős rendszer levegő lefúvással		
Üzemanyag-fogyasztás (l/h)	Telj.terh.	42	
	50 % terh.	21	
Üzemanyag tartály kapacitása (l)	A teli tank 8 órára elegendő		
Olaj kapacitása (l)	19		
Hűtőfolyadék kapacitása (l)	0		

ESW 275

Teljesítmény	Készenlét	kVA	275
		kW	220
	Folyamatos	kVA	250
		kW	200
Méret (MxHxSZ) mm	1150 x 3000 x 1720		
Súly (kg)	2224		

Motor	Weichai		
Modell	WD615, 46D		
Motor teljesítmény	Készenlét (kW)	231	
	Folyamatos (kW)	204	
Fordulat rpm (d/d)	1500		
Hengerek száma	4 ütemű		
Lökettérfogat (l)	9.726		
Cilinderek száma és elhelyezkedése	6 (soros)		
Furat x Löket (mm x mm)	126 x 130		
Kompresszió	17:1		
Adagoló	Elektronikus		
Indukciós rendszer	Turbó feltöltős		
Befecskendezés	Direkt		
Forgás iránya	Balos a lendkerék felől		
Hűtés	Vízhűtéses, pótolható hőcserélős rendszer levegő lefúvással		
Üzemanyag-fogyasztás (l/h)	Telj.terh.	55	
	50 % terh.	27	
Üzemanyag tartály kapacitása (l)	A teli tank 8 órára elegendő		
Olaj kapacitása (l)	19		
Hűtőfolyadék kapacitása (l)	0		

ESW 330

Teljesítmény	Készenlét	kVA	330
		kW	264
	Folyamatos	kVA	297
		kW	238
Méret (MxHxSZ) mm	1150 x 3000 x 1800		
Súly (kg)	2392		

Motor	Weichai		
Modell	WD618, 42D		
Motor teljesítmény	Készenlét (kW)	259	
	Folyamatos (kW)	235	
Fordulat rpm (d/d)	1500		
Hengerek száma	4 ütemű		
Lökettérfogat (l)	11.6		
Cilinderek száma és elhelyezkedése	6 (soros)		
Furat x Löket (mm x mm)	126 x 151		
Kompresszió	17:1		
Adagoló	Elektronikus		
Indukciós rendszer	Turbó feltöltős		
Befecskendezés	Direkt		
Forgás iránya	Balos a lendkerék felől		
Hűtés	Vízhűtéses, pótolható hőcserélős rendszer levegő lefúvással		
Üzemanyag-fogyasztás (l/h)	Telj.terh.	55	
	50 % terh.	27	
Üzemanyag tartály kapacitása (l)	A teli tank 8 órára elegendő		
Olaj kapacitása (l)	19		
Hűtőfolyadék kapacitása (l)	0		